

**082F1600** [🔗](#)

**TWA-Q, 230 V, 5.00 mm, Stromlos geschlossen, 1.20 m**

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1.2-m-Kabel



**PRODUCT DETAILS**

<b>Bruttogewicht</b>	0.17 kg
<b>Gewicht netto</b>	0.1 kg
<b>EAN</b>	5702425243066
<b>Beschreibung</b>	TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1.2-m-Kabel
<b>Hub [mm]</b>	5 mm
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 54
<b>Kabellänge [m]</b>	1.2 m
<b>Kompatibilität mit AB-QM-Größe</b>	DN 10-32
<b>Produktgruppe</b>	Thermischer Stellantrieb
<b>Stellsignal</b>	Ein/Aus und PWM
<b>Stromlose Position</b>	Stromlos geschlossen
<b>Typ</b>	TWA-Q
<b>Versorgungsspannung [V] [AC]</b>	230 V
<b>Zulassungsstandard</b>	EC EN 60730

**Für Dokumente, Software, Bilder und weiteren Informationen benutzen Sie bitte diesen Link zum Besuch der Produkt Seite im Danfoss Product Store.** [🔗](#)