



**082H8057** [🔗](#)

**AME 110/120 NL 0-10V, 24 V, 24.0 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m**

AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 10-32

**PRODUCT DETAILS**

<b>Bruttogewicht</b>	0.34 kg
<b>Gewicht netto</b>	0.34 kg
<b>EAN</b>	5702421556603
<b>Beschreibung</b>	AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 10-32
<b>Eingangssignal Regelung Y [mA]</b>	0(4) - 20 mA
<b>Eingangssignal Regelung Y [V]</b>	0(2) - 10 V
<b>Hub [mm]</b>	5 mm
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 42
<b>Kabellänge [m]</b>	1.5 m
<b>Kompatibilität mit AB-QM-Größe</b>	DN 10-32
<b>Produktgruppe</b>	Motorische Stellantriebe
<b>Spindel, Stellzeit [s/mm]</b>	24 s/mm
<b>Stellsignal</b>	Analog
<b>Typ</b>	AME 110/120 NL 0-10V
<b>Versorgungsspannung [V] [AC]</b>	24 V
<b>Zulassungsstandard</b>	EC EN 60730

**Für Dokumente, Software, Bilder und weiteren Informationen benutzen Sie bitte diesen Link zum Besuch der Produkt Seite im Danfoss Product Store.** [🔗](#)