



082H8060 [🔗](#)

AME 110 NLX 0-10V, 24 V, 24.0 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m

AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung

PRODUCT DETAILS

Bruttogewicht	0.35 kg
Gewicht netto	0.33 kg
EAN	5702425090462
Beschreibung	AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung
Eingangssignal Regelung Y [mA]	0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V]	0(2) - 10 V
Hub [mm]	5 mm
IP-Schutzklasse	IP 42
Kabellänge [m]	1.5 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe	DN 10-32
Produktgruppe	Motorische Stellantriebe
Spindel, Stellzeit [s/mm]	24 s/mm
Stellsignal	Analog
Stellungsrückmeldung	Ja
Typ	AME 110 NLX 0-10V
Versorgungsspannung [V] [AC]	24 V
Zulassungsstandard	EC EN 60730

Für Dokumente, Software, Bilder und weiteren Informationen benutzen Sie bitte diesen Link zum Besuch der Produkt Seite im Danfoss Product Store. [🔗](#)