

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kleingehäuse KX – KX 1504.000

Stand : 19.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kleingehäuse KX Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch – KX 1504.000

erstellt am: 19.07.2021 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.

Material: Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Oberfläche: Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 1, 3R, 4, 12

Type rating nach UL 50E: Type 1, 3R, 4, 12

IK-Code: IK08

Lieferumfang: Gehäuse mit Deckel
Mini-Vorreiberverschluss

Grundmaterial: Stahlblech

Produktbeschreibung

Abmessungen: Breite: 400 mm
Höhe: 200 mm

Tiefe: 120 mm

Materialstärke:	Gehäuse: 1,25 mm Deckel: 1,25 mm
Anzahl Mini-Vorreiberverschlüsse:	4
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	3,42 kg
EAN:	4028177816183
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	KX Klemmenkasten, BHT: 400x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte

Approbationen

Approbationen:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Zertifikate:	Herstellertifikat nach RMRS Schutzart
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten ohne Flansch)
Gehäuse mit Deckel:
Stabile Stahlblechkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse
und über U-Winkel im Deckel,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Mini-Vorreiber-Verschlüssen.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Zubehör: Deckelscharnier, Deckelhalterung, Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Befestigungskralle für zweite Montageebene.

Material:

Gehäuse, Deckel: Stahlblech

Oberflächenausführung:

Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4

Abmessungen (B x H x T): 400x200x120 mm
