

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Klemmenkästen KL – KL 1525.010**

Stand : 17.07.2023

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Klemmenkästen KL Edelstahl – KL 1525.010

erstellt am: 17.07.2023 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)  
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

**Oberfläche:** Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 66

**Schutzart NEMA:** NEMA 4X

**IK-Code:** IK08

**Lieferumfang:** Gehäuse mit Deckel  
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen

**Grundmaterial:** Edelstahl

## Produktbeschreibung

**Abmessungen:** Breite: 400 mm  
Höhe: 200 mm  
Tiefe: 120 mm

**Materialstärke:** Gehäuse: 1,25 mm  
Deckel: 1,25 mm

**Anzahl Verschlüsse:** 4

**Verpackungseinheit:** 1 St.

<b>Gewicht/VE:</b>	3,6 kg
<b>EAN:</b>	4028177008526
<b>Zolltarifnummer:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeschreibung:</b>	KL Klemmenkasten, BHT: 400x200x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte

## Approbationen

**Approbationen:** Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Zertifikate:** GOST  
IK-Code  
Schutzart

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Edelstahl-Klemmgehäuse ohne Flansch (80/120 mm tief), Schutzart IP 66  
Gehäuse: in 1,25 mm Edelstahlausführung 1.4301 rostfrei, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl, aufliegend, mit eingeschäumter Spezialdeckeldichtung, mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehäuse mit Spezial-Kunststoffbuchsen für Unverlierbarkeit der Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers. Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung, Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere, Montageplatte  
Oberflächenausführung: Strichschliff  
Abmessungen (B x H x T): 400 x 200 x 120 mm