

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15x 117mm



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung BU Typ A0, Variante dunkel, ohne AUX-Klemmen, VPE 1

### Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V  
 externe Absicherung für Versorgungsleitungen Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C

### Stromtragfähigkeit

für P1- und P2-Schiene, max. 10 A  
 für Prozessklemmen, max. 2 A

### Hardware-Ausbau

#### Potenzialgruppenbildung

- neue Potenzialgruppe Nein
- Potenzialgruppe von links weitergeführt Ja

### Isolation

Isolation geprüft mit DC 707 V (Type Test)

## Zubehör

### Farbkodierschilder

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| • für Prozessklemmen | CC00 bis CC09   |
| • für AUX-Klemmen    | nicht vorhanden |
| • für Zusatzklemmen  | nicht vorhanden |

## Anschlusschnik

### Klemmen

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| • Klemmentyp   | Push-In Klemme                |
| • Anschlussquerschnitt min.                            | 0,14 mm <sup>2</sup> ; AWG 26 |
| • Anschlussquerschnitt max.                            | 2,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 14  |
| • Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul        | 16                            |
| • Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene                   | 0                             |
| • Anzahl Zusatzklemmen                                 | 0                             |
| • Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene | 2                             |

## Maße

Breite	15 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	35 mm

## Gewichte

Gewicht, ca.	40 g
--------------	------

**letzte Änderung:** 01.11.2018