

**Spezifikation: MTDN 250 / Artikel-Nr.: 744941**

- Ausführung: Einphasen Steuer-Trenntransformator
- Typ: MTDN
- Bemessungsleistung: 250 VA
- Bemessungsspannung PRI: 400V +/- 5%
- Bemessungsfrequenz: ..... 50 / 60 Hz
- Bemessungsspannung SEC: I 230 V SEC II 24 V
- Bemessungsstrom SEC: I 0,5 A II 3,5 A
- Prüfspannung: ..... 4,0/3,5 kV, nach VDE 0570 T2-2 T2-4, EN 60085  
 ..... und nach Absprache Kunde und Lieferant
- Schutzklasse: ..... I vorbereitet
- Schutzart: ..... IP 00
- Umgebungstemperatur: ..... ta 40 / B
- PRI-Anschluss: ..... Sicherungsklemmen 6,3x32 mm mit Sicherungseinsatz  
 (1,6 AT)
- SEC-Anschluss: ..... I Sicherungsklemme 5x20 mm mit Sicherungseinsatz  
 (0,5 AT)  
 II Sicherungsklemme 5x20 mm mit Sicherungseinsatz ( 3,15 AT)
- Gesamtgewicht: ..... ca 3,56. kg
- Abmessungen: ..... ca. 120 x 104 x 96 mm (BxHxT)

Ausführung/Aufbau:  
 ortsfest, mit Fußplatte, geeignet zum Einbau bis Schutzart IP 20.  
 Transformator getränkt.

					Tag	Name	Spezifikation: <b>MTDN 250</b>  Artikel Nr.: <b>744941</b>	Maßstab
				Bearb.	April 24	K, Krüger		
				Gepr.				
				Norm.				
				REDUR GmbH & Co. KG <b>ISMET Transformatoren</b>				
Ausgabe	Änderung	Tag	Name					

