

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Reitersicherungselement D-Switch – SV 9340.950

Stand : 19.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Reitersicherungselement D-Switch – SV 9340.950

erstellt am: 19.07.2021 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe: | Chassis: RAL 7035 Sicherungsstecker: RAL 7001 |
| Prüfgrundlage: | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Lieferumfang: | Inkl. Reduzierhaltefedern für Sicherungen D 01 und 10 x 38 mm |
| Hinweis: | Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandanzeige sowie Kabelführung für Leiter bis 6 mm ² |

Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Passend für Sammelschienen: | mit Querschnitts-Höhe: 5 mm mit Querschnitts-Höhe: 10 mm |
| Anzahl Pole: | 3-polig |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand: | 60 mm |
| Abmessungen: | Breite: 27 mm Höhe: 226 mm |
| Anschlussart (elektrisch): | Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V, 3~ |

| | |
|---|---|
| Anschluss für Rundleiter-Querschnitte: | 1,5 mm ² - 25 mm ² Hinweis: Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden |
| Bemessungsbetriebsstrom max.: | 63 A |
| Spannungsbereich für Leuchtmelder: | 100 V - 400 V |
| Sicherungseinsätze: | D 01 (mit Reduzierhaltefeder) D 02 (mit Neozed-Passhülse) 10 x 38 (mit Reduzierhaltefeder) Hinweis: Bei Einsatz von D 01- und 10 x 38 mm-Sicherungen ist die Verwendung der Reduzierhaltefedern erforderlich. Einsatz von D 01-Sicherungen optional mit Passhülse für D 02-Sockel möglich. |
| Verpackungseinheit: | 3 St. |
| Gewicht/VE: | 1,16 kg |
| Kupferanteil (kg / Stück): | 0,07 |
| EAN: | 4028177603400 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| ETIM 7.0: | EC001046 |
| ETIM 6.0: | EC001046 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27371402 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27371402 |
| Produktbeschreibung: | SV Reitersicherungselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm ² |

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

D-Switch Reitersicherungselement
Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage
mit integrierter visueller Sicherheitsüberwachung mittels Blinkmelder
bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38

für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600
System:
Rittal RiLine D-Switch
