

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Anschlussadapter – SV 9342.220

Stand : 19.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anschlussadapter – SV 9342.220

erstellt am: 19.07.2021 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Abdeckung: ABS  
Chassis: Polyamid  
Chassis 3439.010: Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0  
Chassis: Polyamid

**Farbe:** RAL 7035

**Hinweis:** Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen  
UL-Approbatation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig  
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050

## Produktbeschreibung

**Passend für Sammelschienen:** mit Querschnitts-Höhe: 5 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

**Anzahl Pole:** 3-polig

**Für Schienensysteme mit Mittenabstand:** 60 mm

**Abmessungen:** Breite: 55 mm  
Höhe: 210 mm

**Bemessungsstrom max.:** 125 A

**Bemessungsbetriebsspannung:** 690 V, 3~

**Klemmraum für lamellierte** Breite: 10 mm

<b>Kupferschienen:</b>	Höhe: 7,8 mm
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	feindrätig mit Aderendhülse: 10 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> mehrdrätig: 16 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
<b>Leitungsabgang:</b>	oben/unten
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,42 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0,05
<b>EAN:</b>	4028177503618
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001531
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27370304
<b>Produktbeschreibung:</b>	SV Anschlussadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 10-35 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 10x7,8 mm

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	C-UL C-UR DNV-GL Lloyds Register of Shipping
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Anschlussadapter 125A  
 Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang oben / unten  
 für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600  
 Anschlussart  
 Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse: 10 - 25 qmm  
 Rundleiter mehrdrätig: 16 - 35 qmm  
 Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm  
 bei UL Anwendungen: AWG 2 -6

