

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Anschlussadapter – SV 9342.250

Stand : 19.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anschlussadapter – SV 9342.250

erstellt am: 19.07.2021 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Abdeckung: ABS  
Chassis: Polyamid  
Chassis 3439.010: Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0  
Chassis: Polyamid

**Farbe:** RAL 7035

**Hinweis:** Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen  
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig  
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der  
Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050

## Produktbeschreibung

**Passend für Sammelschienen:** mit Querschnitts-Höhe: 5 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

**Anzahl Pole:** 3-polig

**Für Schienensysteme mit  
Mittenabstand:** 60 mm

**Abmessungen:** Breite: 90 mm  
Höhe: 210 mm

**Bemessungsstrom max.:** 250 A

**Bemessungsbetriebsspannung:** 690 V, 3~

**Klemmraum für lamellierte** Breite: 18,5 mm

<b>Kupferschienen:</b>	Höhe: 15,5 mm
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	feindrätig mit Aderendhülse: 35 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> mehrdrätig: 35 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
<b>Leitungsabgang:</b>	oben/unten
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,78 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0,17
<b>EAN:</b>	4028177503632
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001531
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27370304
<b>Produktbeschreibung:</b>	SV Anschlussadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Anschlussadapter 250A  
Anschlussadapter 250A 3polig, Leitungsabgang oben / unten  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600  
Anschlussart  
Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse: 35 - 120 qmm  
Rundleiter mehrdrätig: 35 - 120 qmm  
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 - MCM 250  
System:  
Rittal RiLine60

---