


## DSH TNC 255 (941 300)


- Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis
- Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung
- Ermöglicht kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz



Abbildung unverbindlich



Principalschaltbild DSH TNC 255



Maßbild DSH TNC 255

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme.

| Typ   | DSH TNC 255   |
|---|---|
| Art.-Nr.  | 941 300   |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                             | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II                                      |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät ( $\leq 10$ m)  | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3   |
| Nennspannung AC ( $U_N$ )   | 230 / 400 V (50 / 60 Hz)  |
| Höchste Dauerspannung AC ( $U_C$ )                                  | 255 V (50 / 60 Hz)  |
| Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [L1+L2+L3-PEN] ( $I_{total}$ )      | 37,5 kA   |
| Spezifische Energie [L1+L2+L3-PEN] (W/R)                            | 352,00 kJ/Ohm   |
| Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [L-PEN] ( $I_{imp}$ )               | 12,5 kA   |
| Spezifische Energie [L-PEN] (W/R)                                   | 39,06 kJ/Ohm  |
| Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN] ( $I_n$ ) | 12,5 / 37,5 kA  |
| Schutzpegel ( $U_p$ )   | $\leq 1,5$ kV   |
| Folgestromlöschfähigkeit AC ( $I_n$ )                               | 25 kA <sub>eff</sub>  |
| Folgestrombegrenzung / Selektivität                                 | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kA <sub>eff</sub> (prosp.) |
| Ansprechzeit ( $t_A$ )  | $\leq 100$ ns   |
| Max. netzseitiger Überstromschutz                                   | 160 A gG  |
| TOV-Spannung [L-N] ( $U_T$ ) – Charakteristik                       | 440 V / 120 min. – Festigkeit   |
| Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )                                 | -40 °C ... +80 °C   |
| Funktions- / Defektanzeige  | grün / rot  |
| Anzahl der Ports  | 1   |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, PEN) (min.)                       | 1,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrähtig                                  |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, PEN) (max.)                       | 35 mm <sup>2</sup> mehrdrähtig / 25 mm <sup>2</sup> feindrähtig         |
| Montage auf   | 35 mm Hutschiene nach EN 60715  |
| Gehäusewerkstoff  | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0                                       |
| Einbauort   | Innenraum   |
| Schutzart   | IP 20   |
| Einbaumaße  | 4 TE, DIN 43880   |
| Zulassungen   | KEMA, VDE, UL   |
| Gewicht   | 386 g   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                              | 85363090  |
| GTIN (EAN)  | 4013364133556   |
| VPE   | 1 Stk.  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.