



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IOF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	6 A: 240 V AC - 50/60 Hz 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 2 A: 48 V DC 1,5 A: 60 V DC 1 A: 130 V DC 6 A: 24 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China Version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
Nennisolationsspannung Ui	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 KV
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 Mm
Breite	9 Mm
Tiefe	73 Mm
Produktgewicht	32 G
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmschraube (unten) 1 Kabel 1...4 mm ² - fest Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemmschraube (unten) 2 Kabel 2,5 mm ² - fest Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse

Drahtabsolierungslänge	10 Mm
Anzugsmoment	1 N.M

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	41,2 G
Höhe VPE1	7,58 Cm
Breite VPE1	9,27 Cm
Länge VPE1	1,64 Cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **08-Lieferbar**