

## Außenteile für CO-Warnanlagen

### *FRFCO*

Elektrochemischer, temperaturkompensierter Messfühler für die Aufputzmontage zur Erfassung von Kohlenmonoxid in der zu messenden Luft laut ÖNORM M9418.

Messprinzip: elektrochem. Oxidation  
Überwachungsbereich: 0-300 ppm CO  
Versorgungsspannung: 14-28VDC  
Messsignal: 4-20 mA  
Verbindungsleitung: ÖCUY-OB 2x1  
Gehäuse: Kunststoff  
Farbe: hellgrau glänzend RAL7035  
Abmessungen: BxHxT 54x80x36 mm

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRFCO**



### *FRFG*

Anschlagtafel laut ÖNORM Z1000 mit weißer Grundfläche und rotem Rand

**"Einfahrt für gasbetriebene KFZ verboten"**

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRFG**

# FISCHER

**ING. GERALD FISCHER ELEKTROTECHNIK**  
Regelungstechnik für Heizung, Klima, Lüftung  
Schaltanlagenbau, CO-Warnanlagen, Gasesstechnik  
Mühlgasse 13, A-2340 Mödling  
Tel. 0 22 36 / 45 0 51, Fax DW 51

www.fischer-et.at  
e-mail: office@fischer-et.at  
UID-Nr.: ATU 19253000

## FRFS

Feuerwehrscharter eingebaut in einen roten Sicherheitskasten aus Stahlblech geliefert mit Echtglasscheibe und Nothammer für Aufputzmontage. Gehäuse mit seitl. Zylinderschloss verbsperrbar.

Schalterstellungen: HAND-0-AUTO  
Abmessungen: BxHxT 130x180x96 mm  
Schutzart: IP55

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRFS**



## FRHQ

Einpoliger Taster mit automatischer Rückstellung in Pressstoffgehäuse für die Aufputzmontage zur Quittierung von anstehenden Hupenalarmen.

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRHQ**



# FISCHER

**ING. GERALD FISCHER ELEKTROTECHNIK**  
Regelungstechnik für Heizung, Klima, Lüftung  
Schaltanlagenbau, CO-Warnanlagen, Gasesstechnik  
Mühlgasse 13, A-2340 Mödling  
Tel. 0 22 36 / 45 0 51, Fax DW 51

www.fischer-et.at  
e-mail: office@fischer-et.at  
UID-Nr.: ATU 19253000

## *FRS230*

Kleinhupe in Dosenform ohne Trichter aus hellgrauem wiederverwertbaren Kunststoff für die Wandmontage.

Schalldruckpegel: 98dB(A) in 1m Abstand  
Nennspannung: 230VAC  
Nennstrom: 0,03A

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRS230**



## *FRS24*

Kleinhupe in Dosenform ohne Trichter aus hellgrauem wiederverwertbaren Kunststoff für die Wandmontage.

Schalldruckpegel: 98dB(A) in 1m Abstand  
Nennspannung: 24VAC  
Nennstrom: 0,1A

Fabrikat: **FISCHER ET**  
Type: **FRS24**