


HT 248 PPB

60,45 cm / 23.8" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 23.8" Touch Monitor LED Backlight
- 1920 x1080 Full HD Display
- 10-Punkte Touch
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Hartglas (Härte $\geq 7H$)
- Display Port + HDMI + VGA
- HUB USB 3.0: 1 up, 2 down
- Edge to Edge Design ohne erhöhten Rahmen
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Wandmontage VESA
- Ergonomischer, höhenverstellbarer Fuß
- Low Blue Light Modus, Flimmerfrei
- Wandmontage VESA + Ausrichtung: Quer- und Hochformat



60,45 cm / 23.8"

Part. No.: HT 248 PPB

Größe, Auflösung



23.8" – 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, Lautsprecher



HDMI
Display Port
VGA



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage
VESA

Touch Display, Eigenschaften



10 Punkt
Touch



USB
Link





Härte
 $\geq 7H$



Verst.
Fuß

Bildschirmgröße	60,45cm / 23.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	300 cd/m ² (Panel) – 250 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Nativ)	3.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	8 msec
Pixelabstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Touch Technologie	Projizierte Kapazitive Tech. – 10 Punkt Touch
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	31 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	D-Sub (VGA)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	Display Port
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 1,5W x 2; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 14W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,3W
Stromquelle	Externes Netzteil: Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz Output: 12V – 3A
Produktmaße	549,84 x 333,2 x 49,15 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	630 x 439 x 123 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	4,5 Kg / 6,1 Kg
Gehäuse- und Fußfarbe	Frontblende und Hintere Abdeckung: Schwarze Textur; Arm: Metallschwarz

VESA Wandhalterung	100 x 100 mm
Monitor Fuß	Höhenverstellbarer Fuß ("Buch" Typ)
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 70° (+1/-3°) / Ja
Display Schutz	Dicke 1,2 ± 0,1 mm; Material OGS
Härte / Transmission	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche / ≥88%
Bedienelemente	Menü, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power
Farben	Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Modus	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	15 OSD Sprachen
Zubehör	Netzteil mit Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 3.0 (B-A) Kabel (1,8m); Garantieschein; Anleitung Schnellstart
Weitere Eigenschaften	USB 3.0 HUB: 1 Up stream, 2 Down stream Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
Ausrichtung	Quer- und Hochformat



Herstellername	HANNspree
Modellname	HT248PPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	14 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	60,45 / 23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080



