



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LAD4
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	3P LC1D40A - D80A 4P LC1DT60A - DT80A

Zusatzmerkmale

Montageort	Front
Montagevariante	An Clips
Unterdrückertechnologie	RC-Glied
Steuerkreisspannung	110 - 240 V AC 50/60 Hz
Maximale Spitzenspannung	3 Uc
Produktgewicht	0,04 Kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	19 G
Höhe VPE1	2 Cm
Breite VPE1	5 Cm
Länge VPE1	5 Cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	192 G
Höhe VPE2	6,2 Cm
Breite VPE2	7,5 Cm
Länge VPE2	12 Cm
Verpackungstyp VPE3	S01
Inhaltsmenge VPE3	100

Gewicht VPE3	2,069 Kg
Höhe VPE3	15 Cm
Breite VPE3	15 Cm
Länge VPE3	40 Cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **08-Lieferbar**