

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H400xB600xT200 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D4620P

EAN Code : 3606480159534

### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3D
Anwendung	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	400 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	200 mm
Türtyp	Einfach
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Montageplatte 1 Tür mit Schloss 1 Kabeleinführungsplatte

### Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement
Material	Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	GL BV UL

LR  
cUL  
DNV

Produktgewicht 13,4 kg

## Montage

Schutzart (NEMA) NEMA 4X/13

Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262

Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 25,0 cm

VPE 1 Breite 42,0 cm

VPE 1 Länge 62,0 cm

VPE 1 Gewicht 13,172 kg

VPE 2 Art PAM

VPE 2 Menge 30

VPE 2 Höhe 200,0 cm

VPE 2 Breite 100,0 cm

VPE 2 Länge 120,0 cm

VPE 2 Gewicht 413,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  
[EU-RoHS-Deklaration](#)

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie für China [RoHS-Erklärung für China](#)  
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)