

- ▶ Schnappbefestigung für Hutschiene
- ▶ kleine Abmessungen 60x32x43mm
- ▶ Einstellbereich 0°-60°C auch z.B. -20°-40°C möglich
- ▶ Kunststoffgehäuse IP30



TH-H / TH-K

Thermostate

Bestellnummer	Versorgungs- spannung	Beschreibung	VPE
TH-H	24-240VAC	Thermostat mit 1 Öffner	1
TH-K	24-240VAC	Thermostat mit 1 Schließer	1
TH-WE	24-240VAC	Thermostat mit 1 Wechsler	1



HY/WE

Hygroskop

Bestellnummer	Versorgungs- spannung	Beschreibung	VPE
HY/WE	24-240VAC	Hygroskop mit 1 Öffner	1

- ▶ Schnappbefestigung für Hutschiene
- ▶ senkrecht oder waagrecht einsetzbar
- ▶ mit 3-poligen Stecker
- ▶ mit Silikonkabel so wie 24VDC Version auf Anfrage erhältlich

Heizungen



Symbolfoto

Bestellnummer	Spannungsversorgung	Leistung	Abmessungen	VPE
S1-10W-S	110-265VAC	10W	75x43x45mm	1
S1-30W-S	110-265VAC	30W	75x43x45mm	1
S2-50W-S	110-265VAC	50W	75x78x45mm	1
S4-70W-S	110-265VAC	70W	75x153x45mm	1
S4-100W-S	110-265VAC	100W	75x153x45mm	1
S5-125W-S	110-265VAC	125W	75x203x45mm	1
S5-150W-S	110-265VAC	150W	75x203x45mm	1
S5-180W-S	110-265VAC	180W	75x203x45mm	1

Gebälseheizungen



HG-250/500-WS

Bestellnummer	Spannungsversorgung	Leistung	Abmessungen	VPE
HG-125-WS	220-240VAC	125W	125x80x110mm	1
HG-250-WS	220-240VAC	250W	185x80x110mm	1
HG-500-WS	220-240VAC	500W	185x80x110mm	1

