

Kunde


Technische Daten

Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-4

Projektname

Projektnummer
Einbauort
Kunden Pos.-Nr

Datum 03.08.2021



Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20,00 °C
Dichte	998,30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1,00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

Produktdaten

Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 15/1-4	
Betriebsart	dp-v
Max. Betriebsdruck	1 MPa
Medientemperatur	2 °C ... +110 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Mindestzulaufhöhe bei	0 / 0 / 0
50 / 95 / 110°C	

Motordaten pro Motor/Pumpe

Motorbauart	EC-Motor
Energieeffizienzindex (EEI)	
Netzanschluss	1~ 230 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	+/-10 %
Max. Drehzahl	
Leistungsaufnahme P1	0,03 kW
Stromaufnahme	0,26 A
Schutzart	IPX4D
Isolationsklasse	F
Motorschutz	nein
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Kabelverschraubung	

Anschlussmaße

Saugseitiger Rohranschluss	G 1, PN 10
Druckseitiger Rohranschluss	G 1, PN 10
Baulänge	130 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-200
Laufgrad	PP-GF40
Welle	1.4122
Lager	Kohle, metallimprägniert

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	1,7 kg
Artikelnummer	4216600

