

# CO – MOTOR ABSTELLEN - WARNSCHILDER LAUT ÖNORM M 9419

- ROTE SCHRIFT, ZWEISEITIG LEUCHTEND



Schriftgröße: 200 mm

- KURZBESCHREIBUNG

- Alurahmen natur eloxiert
- Scheiben aus Acryl
- Anschlusskabel ca. 1,0 lfm
- rote LED's als Leuchtmittel
- 2 Halterungen für Wand- oder Deckenmontage
- Kabeleinführung rechts

- SCHRACK-INFO

- Schlanke Warnschilder nach ÖNorm M 9419 zur Warnung von einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration.
- Reduktion des Stromverbrauchs durch die LED Technologie um min. 80% (Werbeschilder) bis ca. 95% (Alarmschilder).
- Warnschilder sind wartungsfrei, keine Entsorgung von Leuchtstoffröhren, Reduktion der Personalkosten etc.
- Homogene Leuchtfläche ohne Schatten.
- Reduktion der Betriebskosten durch ca. 60.000 Betriebsstunden der LED's .
- 20mm flache Warnschilder ohne Hohlraum sind bruchsicher.
- Reduktion der Investitionskosten bei Alarmanlagen, durch wesentlich geringere Aufwendungen für Überwachungssysteme, Elektroinstallationen - Kabelquerschnitte, Schaltschränke, USV-Anlagen bei Garagen, etc. bis zu 60%.

- TECHNISCHE DATEN

	Saphirmodell
Typ	FRM24GB
Länge (mm)	<b>2.000 (710)</b>
Höhe (mm)	<b>260 (215)</b>
Tiefe (mm)	20
Gewicht (kg)	5,00
Strom (mA)	325
Leistung (Watt)	7,20
Schutzart	IP66

Generell: Anschlussspannung 24VDC/VAC

- BRIEF DESCRIPTION

- Aluminum frame nature anodized
- Acryl panel
- Cable connection ca. 1,0m
- Red LEDs as illuminant
- 2 holders for wall- or ceiling
- Cable inlet on the right hand side

- SCHRACK – INFORMATION

- Slim danger signs to ÖNorm M 9419 for warning of a raised carbon monoxide concentration.
- Reduction of consumption of electricity of LED technology with minimum 80% (billboard) to ca. 95% (danger signs).
- Danger signs are maintenance free, no waste of fluorescent lamps, reduction of personnel costs etc.
- Homogeneous illuminated area without shadows.
- Reduction of working costs by ca. 60.000 operating hours of LEDs.
- 20mm slim danger signs without void is break-proof.
- Reduction of investment costs of alarm systems by less expenses of control systems, electric installations, wire cross section, switch cabinets, uninterrupted power supply units by garages etc up to 60%.

- TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sapphiremodel
Type	FRM24GB
Length (mm)	<b>2.000 (710)</b>
Height (mm)	<b>260 (215)</b>
Depth (mm)	20
Weight (kg)	5,00
Electricity (mA)	325
Engine power (Watt)	7,20
Type of protection	IP66

General: connection voltage 24VDC/VAC